

Marca	Descripción	Código	
CARCASAS Y SOPORTES			
CARCASAS PARA MONTAJE INTERIOR			
	HEA26D0A000 CARCASA INTERIOR ALUMINIO Carcasa interior.aluminio Diseño atractivo, IP66, 331mm de largo, útiles 260mm compatible con múltiples soportes y PT, Alimentación 230Vca	HEA/DP260 <i>i</i>	
	HEA30D0 CARCASA INTERIOR ALUMINIO Carcasa interior.aluminio; Diseño atractivo, IP66 Dimensiones: 371mm de largo, útiles 300mm Compatible con múltiples soportes y PT Alimentación 230Vca	HEA/DP300	
	AVTPSK CARCASA ANTIVANDALICA TECHO Carcasa interior acero 3mm Antivandálica para montaje a techo, con cerradura Dimensiones interiores 111 x 90 x 180mm Cristal policarbonato irrompible 4mm, Alimentación 230Vca	TPSK <i>i</i>	
	WBMA Soporte a pared para carcasas VIDEOTECH Soporte a pared para carcasas VIDEOTECH Incluye rótula Longitud 285mm Carga máxima 25kg	WBM	
	WCM3A SOPORTE A TECHO PARA CARCASAS DE VIDEOTECH Soporte a techo para carcasas VIDEOTECH Longitud 206mm Máxima inclinación 50°	WCM3 <i>i</i>	
	WCM5 SOPORTE A TECHO PARA CARCASAS HPV Soporte a techo para carcasas HPV Con rótula Longitud 215mm Máxima inclinación 90°	WCM5	
	WCM5 SOPORTE A TECHO PARA CARCASAS HPV Soporte a techo para carcasas HPV Con rótula Longitud 215mm Máxima inclinación 90°	WCM5	
CARCASAS PARA MONTAJE EXTERIOR			
CARCASAS EXTERIORES SERIE HONEYWELL			
Honeywell	HOAV121012 CARCASA INT/EXT.ALUM.CLFT/TER/PRSL/ 300m Carcasa INTERIOR / EXTERIOR IP66, Aluminio blanco (RAL9002) Incluye parasol y calefactor Soporte recomendado AVH500WBM o AVH500CMBV Dimensión 300(L) x 90(An) x 60(AI) Alimentación 220Vca.	AVH530SH5	

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código	
CARCASAS Y SOPORTES			
CARCASAS PARA MONTAJE EXTERIOR			
Honeywell	H0AV121005 SOPORTE CARCASA PARED EXT/INT 15Kg/226m Soporte a pared para carcasa serie AVH530 Aluminio incorpora rotula Carga máxima 25Kg. Distancia útil 205mm	AVH500WBM	
Honeywell	HOAV121000 SOPORTE CARCASA PARED EXT/INT 170mm CABLE PROTEGID Soporte a pared con pasacable para carcasa serie AVH530 Aluminio, incorpora rotula Carga máxima 15Kg. Distancia útil 200mm	AVH500CMBV	
CARCASAS EXTERIORES SERIE TEKNO SYSTEM			
	KIT-11A/300IP+HT100+240V CARCASA INT/EXT. IP ALUM. 300m Carcasa interior/ exterior aluminio IP66 Conector para Ethernet RJ45 Incluye soporte a pared Dimensión útil 83,5(An)x63,6(Al)x252(L). Blanco RAL9002 Alimentación del calefactor 220Vca (20W)	KIT-11A/300IP	
	KIT-6A/300 CARCASA EXT.ALUM.CLFT/TER/PRSL/SPTE 300m Carcasa intemperie aluminio IP66 Incluye soporte a pared 265mm con rotula 2 Prensaestopas Dimensión útil 105(An)x86(Al)x300(L). Blanco RAL9002 Alimentación del calefactor 220Vca (20W)	KIT-6A/300	
	KIT-6P/300 CARCASA EXT.ALUM.CLFT/TER/PRSL/SPTE 300m Carcasa intemperie aluminio IP66 Incluye soporte a pared con pasacable 265mm Dimensión útil 105(An)x86(Al)x300(L). Blanco RAL9002 Alimentación del calefactor 220Vca (20W)	KIT-6P/300	
	KIT-6A/350 CARCASA EXT.ALUM.CLFT/TER/PRSL/SPTE 350m Carcasa intemperie aluminio IP66 Incluye soporte a pared 265mm con rotula 2 Prensaestopas Dimensión útil 105(An)x86(Al)x350(L). Blanco RAL9002 Alimentación del calefactor 220Vca (20W)	KIT-6A/350	<i>i</i>
	KIT-6P/350 CARCASA EXT.ALUM.CLFT/TER/PRSL/SPTE 350mm Carcasa intemperie aluminio IP66 Incluye soporte a pared con pasacable 265mm Dimensión útil 105(An)x86(Al)x350(L). Blanco RAL9002 Alimentación del calefactor 220Vca (20W)	KIT-6P/350	<i>i</i>
	HT6/12 CALEFACTOR C/TERMOSTATO PARA CARCASAS KIT-6A 12Vca Calefactor con termostato para carcassas KIT-6A, 12Vca	HT6/12	<i>i</i>

i : Consultar disponibilidad.

Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código	
CARCASAS Y SOPORTES			
CARCASAS PARA MONTAJE EXTERIOR			
CARCASAS EXTERIORES SERIE VIDEOTEC			
	HEA30K1A083 CARCASA EXTERIOR ALUMINIO Carcasa Interior/Exterior aluminio Diseño atractivo, IP66 Incluye calefactor y parasol, 371mm de largo, útiles 300mm Compatible con múltiples soportes y PT Soporte recomendado WBM Alimentación 230Vca	HEA30K1A	
	HPV36K1A000B CARCASA INT/EXT POLICARBONATO. Carcasa Interior/Exterior Policarbonato Apertura lateral, fácil instalación, IP66 Incluye calefactor y parasol, 400mm de largo útiles 210mm Compatible con múltiples soportes y PT Alimentación 230Vca	HPV36K1A000B	
	HPV42K1A000B CARCASA INT/EXT POLICARBONATO. Carcasa Interior/Exterior Policarbonato Apertura lateral, fácil instalación, IP66 Incluye calefactor y parasol, 466mm de largo útiles 270mm Compatible con múltiples soportes y PT Alimentación 230Vca	HPV42K1A000B	
	HEG47K1A000 CARCASA INT/EXT ALUMINIO Carcasa int/ext. aluminio Apropiada para grandes zooms, IP66 Incluye calefactor y parasol, 450mm de largo, útiles 358mm Compatible con WBJ, WFWC, WCM5 y PTH900, 230Vca	HEG47K1000	
	NXM1K Carcasa de acero inoxidable IP68, AISI316, 4W, 230 Carcasa exterior acero inoxidable AISI316 Aplicaciones en ambientes especiales, IP68 Incluye calefactor y parasol, 369mm de largo, interno 343mm Sumergible hasta 50m, temperatura -20° a +50°C, Alimentación 230Vca	NXM1K	
	WBJA SOPORTE A PARED PARA CARCASAS VIDEOTEC Soporte a pared para carcasas VIDEOTEC grandes Incluye rótula; longitud 285mm Carga máxima 25kg	WBJ	
	WBMA Soporte a pared para carcasas VIDEOTEC Soporte a pared para carcasas VIDEOTEC Incluye rótula Longitud 285mm Carga máxima 25kg	WBM	
	WBOV SOPORTE CARCASA PARED EXT/INT Soporte a pared para carcasas HPV Cable por el interior Longitud 204mm	WBOV	

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código	
CARCASAS Y SOPORTES			
CARCASAS PARA MONTAJE EXTERIOR			
	WCM3A SOPORTE PARA CARCASAS DE VIDEOTECH Soporte a techo para carcassas VIDEOTECH Longitud 206mm Máxima inclinación 50°	WCM3 <i>i</i>	
	WCM4A SOPORTE PARA CARCASAS SERIE VIDEOTECH Soporte a techo para carcassas HPV, VERSO Cable por el interior; longitud 243mm Máxima inclinación 90°	WCM4 <i>i</i>	
	PTAC SOPORTE P/T PARED EXT/INT PTH300 Soporte pared para posicionador Aluminio RAL9002 Serie PTH300	PTAC	
	NXWBS1 Soporte para NXM1K Soporte a pared para carcassa NXM1K Acero inoxidable AISI316 con rótula Longitud 390mm	NXWBS <i>i</i>	
	WCWGC ADAPTADOR A ESQUINA EN ALUMINIO Adaptador a esquina en aluminio para soporte de posicionador PTBC	WCWGC <i>i</i>	
	WSFP ADAPTADOR COLUMNA PARA SOPORTE WBJ Adaptador montaje en columna, (1) soporte carcassa Diámetro mín. 65mm y máx. 110mm de columna Construido en aluminio blanco (RAL9002) Compatible con soportes, serie WBM, WB+BJ04, WBOV y PTAC	WSFP	
	PTC ABRAZADERA A POSTE (ENTRE 80-150MM)PTBC Adaptador para montaje en columna de PTBC Diámetro de columna mín. 80mm / máx 150mm Carga máx 50Kg. Aluminio Blanco (RAL9002) Dimensión 220mm(An) x 175mm (Al)	PTC	
	WFWC COLUMNA CON ROTULA 25Kg. 185mm Soporte para carcassas tipo columna Montaje en lo alto de un muro Incluye rótula Longitud 235mm	WFWC <i>i</i>	
	0HEH02 CALEFACTOR 220V. PARA CARCASSA UNIVERSAL Calefactor para carcassas Alimentación 220Vca	HE/H02 <i>i</i>	

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.