

Marca	Descripción	Código	
ACCESORIOS			
ACCESORIOS PARA SEÑAL DE VÍDEO			
	API-1 AMPLIFICADOR DE VIDEO Amplificador de vídeo -2,5dB a +7dB a 75W 1 entrada de vídeo apto para color y blanco y negro En caja estanca para intemperie IP55 (190 x 120 x 70mm) Temperatura de funcionamiento -10°C +40°C. Alimentación 220Vca/ 4W	API-1	
	APM1-1 AMPLIFICADOR DE VIDEO, PCB, PARA RACK AMPLIFICADOR DE VIDEO, PCB, PARA RACK Amplificador de vídeo -2,5dB a +7dB a 75W 1 entrada de vídeo apto para color y blanco y negro En PCB para montaje en RACK Precisa rack DSU-832	APM1-1	 <i>i</i>
	DS1-2 DISTRIBUIDOR DE VIDEO 1Ex2S 220VCA Módulo distribuidor amplificador de vídeo 1 entrada y 2 salidas 75 Ohm Conectores tipo BNC 75 Ohm. Formato de vídeo color o Blanco y Negro. Caja estanca para intemperie. Alimentación 220Vca/50Hz (3w)	DS1-2	
	DS1-4 DISTRIBUIDOR DE VIDEO 1Ex4S 220VCA Módulo distribuidor amplificador de vídeo 1 entrada y 4 salidas 75 Ohm Conectores tipo BNC 75 Ohm. Formato de vídeo color o Blanco y Negro. Caja estanca para intemperie. Alimentación 220Vca/50Hz (3w)	DS1-4	
	DSM1-2 DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR 1 x 2 Módulo distribuidor amplificador de vídeo 1 entrada y 2 salidas 75 Ohm Conectores tipo BNC 75 Ohm. Formato de vídeo color o Blanco y Negro Alimentación a través del bus del DSU832	DSM1-2	 <i>i</i>
	PR3149 DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR 1 x 4 Módulo distribuidor amplificador de vídeo 1 entrada y 4 salidas 75 Ohm Conectores tipo BNC 75 Ohm. Formato de vídeo color o Blanco y Negro Alimentación a través del bus del DSU832	DSM1-4	 <i>i</i>
	PR3150 RACK 19" 3 ALTURAS, HASTA 8 MÓDULOS DSM Unidad modular en rack de 19" 3U, Capacidad hasta 8 módulos de la serie DSM1-2 y/o DSM1-4. Incorpora fuente de alimentación para los módulos 220Vca (7W)	DSU-832	 <i>i</i>
	PSV DETECTOR DE PÉRDIDA DE SEÑAL DE VÍDEO Detector de pérdida de señal de vídeo Detección de pérdida de sincronismos Relé de alma de vídeo, inversor libre de tensión Alimentación 12 Vcc (0,3W)	PSV	 <i>i</i>

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código	
ACCESORIOS			
ACCESORIOS PARA SEÑAL DE VÍDEO			
Honeywell	HCSP1 PROTECTOR SOBRETENSIONES PARA CAMARAS FIJAS DE 24V Protector contra sobretensiones para cámaras Protección de las líneas de , vídeo (20.000A) Alim. (3.000A). Entrada / Salida de vídeo con conectores BNC Alimentación (hasta 24 VAC)	HCSP1	 <i>i</i>
Honeywell	HDSP1 PROTECTOR SOBRETENSIONES PARA CAMARAS MOVILES Protector contra sobretensiones para cámaras móviles. Protección de las líneas de vídeo (20.000A) alim. (3.000A). Protección de línea de datos. Alimentación (hasta 24 VAC)	HDSP1	 <i>i</i>
 VIDEOR TECHNICAL	72385 AISLANTE DE BUCLES DE TIERRA Aislante de tierra para sistemas CCTV Impedancia 75 Ohm. Ancho de banda nominal 10 Hz-5Mhz Aislamiento de tierra 115dB a 50Hz Intensidad dielectrica 500 V rms a 50 Hz. Carcasa metálica	VT1117GLC	 <i>i</i>
DISTRIBUIDO POR 	770208F CONVERTOR UNIVERSAL RS-232/RS-485 Placa convertora de RS232 a RS485 MicroEsferas y centrales PROMETHEUS Distancias máximas hasta 1500 metros Alimentación 220Vca.	770208F	 <i>i</i>
Honeywell	CONVERTOR RS485 A USB PARA HJZTPX Y VSDVR Convertor RS485 a USB Permite conectar teclado con Joystick tridimensional HJZTPX con los grabadores de la serie VS-DVR	CM-USB485	 <i>i</i>
ALIMENTADORES			
	ADP12300R ADAPTOR FUENTE ALIMENTACIÓN 220VCA X 12 VCA, 300 mA Fuente de alimentación universal 220 Vca x 12 Vcc 300 mA	AVD-12300MA	 <i>i</i>
DISTRIBUIDO POR 	FST-MPS49 ADAPTOR FUENTE ALIMENTACIÓN 220VCA X 12 VCC, 1,2 A Fuente de alimentación universal Montaje enchufable a pared y salida por cable 220 Vca x 12 Vcc 1.2A	FST-MPS49	 <i>i</i>
	16ADS120/14.00 FUENTE ALIMENTACIÓN ENCHUFAR 12V, 1,4A Fuente de Alimentación 1,4A, 12V, Montaje enchufable a pared y salida por cable (sin conector). Aislamiento tensión 3000VCA. Protección temporal de cortocircuito (<1 minuto), tensión de entrada 195-255VC.	SX-16ADS1201400	 <i>i</i>

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código	
ACCESORIOS			
ALIMENTADORES			
powerbox	MB15-120-B1 FUENTE ALIMENTACIÓN 220 Vca x 12 Vcc, 1,5A Fuente de alimentación universal 220 Vca x 12 Vcc 1.25 A	AVD-FA12125A	
powerbox	SPN260-12C-B8 FUENTE ALIMENTACION 220 Vca x 12 Vcc, 3A Fuente de alimentación universal 220 Vca x 12 Vcc 3 A	AVD-FA12300A	
DISTRIBUIDO POR 	TR36A24 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220 / 24 VCA. UNIVERSAL Fuente de alimentación 220 / 24 VCA. Universal 1.5 A	TR36A24	 <i>Nuevo</i>
CABLES Y CONECTORES			
DISTRIBUIDO POR 	RG59 MIL C.17 CABLE COAXIAL RG59 PARA VIDEO 75 OHM Coaxial tipo RG59 (75Ohm) Empaquetado en rollo de 100 metros Distancia de transmisión hasta 300 metros Disponible en colores bajo petición	COAXIALRG59	
DISTRIBUIDO POR 	VB10-2031 CONECTOR CRIMPAR RG59 75 OHM Conector BNC macho crimpar RG59 75 OHM	VB10-3171008	<i>Nuevo</i>
DISTRIBUIDO POR 	TOBNC10-315136 CONECTOR ROSCAR RG59 75 OHM Conector BNC macho roscar RG59 75 OHM	TOBNC10-315136	<i>Nuevo</i>
DISTRIBUIDO POR 	VB30-2031 CONECTOR CRIMPAR RG59 75 OHM Conector BNC macho crimpar RG59 75 OHM	VB30-3171009	<i>Nuevo</i>
DISTRIBUIDO POR 	NLCN-BNC-T CONECTOR TIPO "T" RG59 Conector tipo "T" BNC macho a BNC hembra/BNC hembra	NLCN-BNC-T	<i>Nuevo</i>
DISTRIBUIDO POR 	NLCN-BNC-BNC CONECTOR TIPO "BARRILETE" RG59 Conector tipo "BARRILETE" BNC hembra a BNC hembra	NLCN-BNC-BNC	<i>Nuevo</i>
DISTRIBUIDO POR 	CONEC/RG59 CONECTOR CRIMPAR RG59 75 OHM Conector crimpar RG59 75 OHM	CONECT-RG59	

i : Consultar disponibilidad.
Nuevo : Producto incorporado recientemente.