

BROCAS

BROCAS WIDIA USO PROFESIONAL



BROCA DE PERCUSIÓN CILÍNDRICA DE ALTAS PRESTACIONES SEGÚN DIN 8039/ISO5468



NIVEL DE PRESTACIONES

YESO	****
LADRILLO	****
PIEDRA	****
PIEDRA DURA	***
HORMIGÓN	***
HORMIGÓN ARMADO	NO
GRANITO	**
CERÁMICO	NO
VIDRIO	NO

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fresado en "U".
- Estrías en "L" para favorecer evacuación del polvo.
- Plaquita de carburo afilado de percusión.
- Acabado en acero pulido con fondo pavonado en negro.
- Sujección: Estándar.

A - Mango rebajado a 12,7 mm ø

Código	ø mm	L total mm	L útil mm	Uds. Envase	Observaciones
AS-0033462	3	60	35	1	
AS-0044074	4	75	40	1	
AS-0055086	5	85	50	1	
AS-0066012	6	100	60	1	
AS-0076012	7	100	60	1	
AS-0872122	8	120	72	1	
AS-1072122	10	120	72	1	
AS-1192150	11	120	82	1	
AS-1292152	12	120	82	1	
AS-1492151	14	150	82	1	A
AS-1579151	15	150	79	1	A
AS-1679151	16	150	79	1	A
AS-1889161	18	160	89	1	A
AS-2089160	20	160	89	1	A

BROCAS

BROCAS WIDIA BOOSTER PLUS USO PROFESIONAL



BROCA DE PERCUSIÓN PARA MASTILLOS DE INSERCIÓN DIRECTA 4 RANURAS



NIVEL DE PRESTACIONES

YESO	****
LADRILLO	****
PIEDRA	****
PIEDRA DURA	****
HORMIGÓN	****
HORMIGÓN ARMADO	****
GRANITO	***
CERÁMICO	NO
VIDRIO	NO

CARACTERÍSTICAS

- 3 aristas de ataque.
- Plaquita de carburo monobloque.
- 3 filos de corte con afilado constante.
- Punta autocentrante.
- Sujeción: Booster Plus.

Código	ø mm	L total mm	L útil mm	Uds. Envase	Observaciones
AS-0650112	6	110	50	1	
AS-0850112	8	110	50	1	
AS-0610019	6	160	100	1	
AS-0810018	8	160	100	1	
AS-1010019	10	160	100	1	
AS-1210019	12	160	100	1	
AS-0815024	8	210	150	1	
AS-1015024	10	210	150	1	
AS-0840045	8	460	400	1	
AS-1240045	12	460	400	1	
AS-0855063	8	610	550	1	
AS-1255063	12	610	550	1	

BROCAS

BROCAS WIDIA SDS PLUS USO PROFESIONAL



BROCA DE PERCUSIÓN PARA MARTILLOS DE INSERCIÓN DIRECTA 4 RANURAS

NIVEL DE PRESTACIONES

YESO	****
LADRILLO	****
PIEDRA	****
PIEDRA DURA	***
HORMIGÓN	***
HORMIGÓN ARMADO	*
GRANITO	**
CERÁMICO	NO
VIDRIO	NO

CARACTERÍSTICAS

- Punta de Widia rápida.
- Diseño hélice KVS-Espiral para favorecer evacuación del polvo.
- Reduce la vibración al mínimo.
- Resiste la torsión extrema.
- Sujeción: SDS Plus.

Código	ø mm	L total mm	L útil mm	Uds. Envase	Observaciones
AS-102401	5	110	50	1	
AS-102407	6	110	50	1	
AS-102415	7	110	50	1	
AS-102418	8	110	50	1	
AS-102408	6	160	100	1	
AS-102419	8	160	100	1	
AS-102428	10	160	100	1	
AS-102439	12	160	100	1	
AS-102449	14	160	100	1	
AS-102420	8	210	150	1	
AS-102429	10	210	150	1	
AS-102440	12	210	150	1	
AS-102450	14	210	150	1	
AS-102457	15	210	150	1	
AS-102461	16	210	150	1	
AS-102421	8	260	200	1	
AS-102430	10	260	200	1	
AS-102441	12	260	200	1	
AS-102451	14	260	200	1	
AS-102442	12	310	250	1	
AS-102452	14	310	250	1	
AS-102462	16	310	250	1	
AS-102394	18	300	250	1	
AS-102355	20	300	250	1	
AS-1020153	25	950	1000	1	

BROCAS

BROCAS DE ACERO RÁPIDO USO PROFESIONAL



BROCAS HSS DE ACERO RÁPIDO



NIVEL DE PRESTACIONES

ACERO	****
ACERO TEMPLADO	***
HIERRO DULCE	****
HIERRO FUNDIDO	****
ALUMINIO	****
HORMIGÓN ARMADO	NO
GRANITO	NO
CERÁMICO	NO
VIDRIO	NO

CARACTERÍSTICAS

- Ángulo de punta 180°.
- Dureza de 62 a 64 HRC.
- Sujección cilíndrica.
- Acorde a DIN-338.
- Sujección: Cilíndrica.

Código	ø mm	L total mm	L útil mm	Uds. Envase	Observaciones
AS-2118010	1	34	12	10	
AS-2118015	1,5	40	18	10	
AS-2118020	2	49	24	10	
AS-2118025	2,5	57	30	10	
AS-2118030	3	61	33	10	
AS-2118035	3,5	70	39	10	
AS-2118040	4	75	43	10	
AS-2118045	4,5	80	47	10	
AS-2118050	5	86	52	10	
AS-2118055	5,5	93	57	10	
AS-2118060	6	93	57	10	
AS-2118065	6,5	101	63	10	
AS-2118070	7	109	69	10	
AS-2118075	7,5	109	69	10	
AS-2118080	8	117	75	10	
AS-2118085	8,5	117	75	10	
AS-2118090	9	125	81	10	
AS-2118095	9,5	125	81	10	
AS-2118100	10	133	87	10	
AS-2118105	10,5	133	87	10	
AS-2118110	11	142	94	10	
AS-2118115	11,5	142	94	10	
AS-2118120	12	151	101	10	
AS-2118125	12,5	151	101	10	
AS-2118130	13	151	101	10	