

Marca	Descripción	Código	
<b>DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICO ACÚSTICOS</b>			
<b>SERIE KAC</b>			
<b>SIRENAS INTERIOR</b>			
	<b>EMA1224BR SIRENA S.S. 3 TONOS ROJA 24V S/BASE</b> Sirena electrónica de 3 tonos seleccionables, color rojo, 105 db. Alimentación 24 Vcc y 15 mA de consumo en alarma. No incluye base Mod. ELPBB. IP44.	EMA24BR	
	<b>EMA1224FR SIRENA S.S. 14 TONOS ROJA 24V S/BASE</b> Sirena electrónica de 14 tonos seleccionables color rojo, 105db Alimentación 24 Vcc y 15 mA de consumo en alarma. No incluye base ELPBB. IP44.	EMA24FR <i>i</i>	
	<b>EMA24FRSSR SIRENA S.S OPTICO ACUSTICA 14 TONOS 2W</b> Sirena + Flash electrónica de 14 tonos seleccionables. 103 db de potencia sonora y 2 W de flash. Alimentación 24VCC y 45 mA de consumo en alarma. No incluye base ELPBB. IP44.	EMA24FRSS	
	<b>DBS1224BW SIRENA S.S. B.PERFIL BLANCA 24V S/TAPA</b> Sirena electrónica REDONDA 4,6" Bajo perfil. Para base detectores de incendios, blanco. Potencia de 93 db. 24 VCC. Sin tapa frontal. No precisa base. Alimentación 9VCC a 33VCC.IP44.	DBS24BW <i>i</i>	
	<b>EMA24RS2R FLASH S.S. ROJO 24V. 2 W S/BASE</b> Flash estroboscópico de 2 W de potencia, color rojo. Alimentación 24 Vcc y 100 mA de consumo en alarma. No incluye base ELPBB.	EMA24RS2	
	<b>EMA24RS5R FLASH S.S. ROJO 24V. 5 W S/BASE</b> Flash estroboscópico de 5 W de potencia, color rojo. Alimentación 24 Vcc y 200 mA de consumo en alarma. No incluye base ELPBB.	EMA24RS5 <i>i</i>	
<b>ACCESORIOS SERIE KAC</b>			
	<b>ELPBR BASE DE SIRENA S.S. BAJO PERFIL</b> Base de superficie de Bajo Perfil para dispositivos Ópticos y Acústicos. Color rojo (IP44).	ELPBB	
	<b>ESBR BASE DE SIRENA S.S. SUPERFICIE</b> Base de superficie para dispositivos ópticos y acústicos. Color rojo (IP54)	ESBB	
	<b>ESBRS BASE DE SIRENA S.S. SUPERFICIE C/J.GOMA</b> Base de superficie para dispositivos ópticos y acústicos, color rojo. Con juntas de goma (IP66).	ESBBS <i>i</i>	

*i* : Consultar disponibilidad.

**Nuevo** : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código	
<b>DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICO ACÚSTICOS</b>			
<b>SERIE STI.</b>			
	<b>STI 6200 SIRENA PARA PROTECCION DE EXTINTOR 98 / 95 dB</b> Sirena para proteccion de extintor. Ajustable desde 95 a 98 dB a 1 metro. Carcasa policarbonato de fácil montaje: 136 mm de Diametro x 36 de Fondo Alimentacion pila 9 Vcc. incluida	SF-STI6200	
<b>SERIE CSA</b>			
	<b>CSA4461 SIRENA ELECTRONICA COLOR ROJO IP65</b> Sirena electronica color rojo IP65. Tensión de funcionamiento de 12-24 Vcc. Consumo 8-16 mA. 100 dB a 24Vcc. 28 tonos seleccionables. Base entrada tubo 22 mm.	CSA4461 <i>i</i>	
	<b>CSA4468M1 SIRENA CON MENSAJE 24VCC COLOR ROJO 100dB</b> Sirena con mensaje de alarma. Tensión de funcionamiento 24 Vcc. Consumo 20 mA. IP54. 100dB.	CSA4468M1 <i>i</i>	
	<b>CSA1489 SEÑALIZADOR LUMINOSO ROJO</b> Señalizador rojo 3W. Tensión 12-24 Vcc. Consumo 130-70 mA. Puede ser configurado como fijo o intermitente. IP 55.	CSA1489 <i>i</i>	
	<b>CSA1489CL SEÑALIZADOR LUMINOSO BLANCO</b> Señalizador Blanco 3W. Tensión 12-24 Vcc. Consumo 130-70 mA. Puede ser configurado como fijo o intermitente. IP 55.	CSA1489CL <i>i</i>	
<b>CAMPANAS</b>			
	<b>CSA4474/24 CAMPANA DE 11 CM A 24V</b> Campana 24 Vcc. Consumo 25 mA. 84 db. Dimensiones 110 X 55 mm. IP42.	CSA4474/24 <i>i</i>	
	<b>CSA4476/24 CAMPANA DE 15 CM A 24V</b> Campana 24 Vcc. Consumo 25 mA. 93-95 db. Dimensiones 150 X 60 mm. IP42.	CSA4476/24 <i>i</i>	
	<b>CSA4479/24 CAMPANA PARA EXTERIOR 24V</b> Campana para exterior. IP55. Tensión de trabajo 24 Vcc. Consumo 30 mA. 93-95 dB. Dimensiones 155 X 85 mm.	CSA4479/24 <i>i</i>	

*i* : Consultar disponibilidad.  
**Nuevo** : Producto incorporado recientemente.

Marca	Descripción	Código	
<b>DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN ÓPTICO ACÚSTICOS</b>			
<b>SIRENAS PARA EXTERIOR</b>			
	<b>SR135-24V (RED- RED) SIRENA EXTERIOR 24V ROJA/ROJA</b> Sirena exterior 24V 110dB(A) a 3m con Flash 10W. Tamper interno y a pared. Fabricada en Policarbonato rojo con flash rojo. Caja metálica interna. Ajuste de tiempo de sirena y flash de 1 a 7 minutos. Funcionamiento autoalimentado con batería interna de 2Ah (no suministrada). Activación por falta o aparición de o de positivo, negativo, Dimensiones: 236x280x99mm.	<b>AM-SR135RR-24V</b>	
	<b>SM115PZ-24V SIRENA EXT. 24V. C/PILOTO</b> Sirena EXTERIOR 24VCC ROJA Policarbonato con piloto luminoso ROJO.	<b>SM115PZ-24V</b>	
	<b>SM118PZ-24V SIRENA EXT. AUTOALIMENTADA 24V.</b> Sirena EXTERIOR GRANDE 24 VCC ROJA. Policarbonato con piloto luminoso ROJO.	<b>SM118PZ-24V</b>	
<b>INDICADOR DE ACCIÓN</b>			
<b>SERIE GMB</b>			
	<b>IRK-E2 INDICADOR LUMINOSO</b> Piloto indicador de acción de bajo consumo. Montaje de superficie. Compatible las series 400, 500, 600, 610 y 700 de detectores. Tensión de trabajo 3Vcc a 24Vcc.	<b>IRK-E2</b>	
<b>SERIE CSA</b>			
	<b>CSA1491CR INDICADOR DE ACCION ROJO. EMPOTRABLE</b> Indicador de acción Led de color rojo Tensión de funcionamiento 12-24 Vcc. Consumo 10 mA. Configurable como fijo o intermitente. Montaje empotrado.	<b>CSA1491CR</b> <i>i</i>	
	<b>CSA1491BZR INDICADOR ACCION ROJO CON ZUMBADOR. EMPOTRABLE</b> Indicador de acción con zumbador.Led de color rojo Tensión de funcionamiento 12-24 Vcc. Consumo 30 mA. Configurable como fijo o intermitente. Montaje empotrado.	<b>CSA1491BZR</b> <i>i</i>	
	<b>CSA1490CR INDICADOR DE ACCION ROJO ALTA VISIBILIDAD</b> Indicador de acción Led de color rojo Tensión de funcionamiento 12-24 Vcc. Consumo 10 mA. Configurable como fijo o intermitente. Montaje superficie.	<b>CSA1490CR</b> <i>i</i>	
	<b>CSA1490BZR INDICADOR ACCION ROJO.ZUMBADOR Y ALTA VISIBILIDAD</b> Indicador de acción con zumbador.Led de color rojo Tensión de funcionamiento 12-24 Vcc. Consumo 30 mA. Configurable como fijo o intermitente. Montaje en superficie.	<b>CSA1490BZR</b> <i>i</i>	

*i* : Consultar disponibilidad.  
**Nuevo** : Producto incorporado recientemente.