

Proveedor	Descripción	Código	
<b>ALTAVOCES</b>			
<b>De Pared o Techo</b>			
<b>Montaje techo 5"</b>			
	<b>C500 Altavoz de techo 75W 5 1/4"</b> Altavoz de techo, 2 unidades, woofers de polipropileno, tweeter pivotante en poliamida, sensibilidad 90dB, frecuencia de respuesta 40Hz-20kHz, impedancia de 8 ohm, 75W, diámetro 21,5cm aprox.	<b>C1-C500</b>	
	<b>ATC5</b> 5.25" Par de altavoces de 2 vías	<b>PH-ATC5</b>	
<b>Montaje techo 6,5"</b>			
	<b>ATC6DM</b> 6.5" Altavoz de bobina simple y doble Tweeter	<b>PH-ATC6DM</b>	
	<b>C600TT Altavoz Dual de Agudos para techo 75W 6 1/2"</b> Altavoz de techo estereo dual, 2-way coaxial, woofer de cono de polipropileno, sensibilidad 92dB, frecuencia de respuesta 36Hz-20kHz, impedancia de 8 ohm, 75W, diámetro 23,5cm aprox.	<b>C1-C600TT</b>	
	<b>C650 Altavoz de techo de voltaje residual 100W 6 1/2"</b> Altavoz de techo LCR de voltaje residual 100W 6 1/2", tweeter pivotante de 1" de seda, woofer fijo a 15°, sensibilidad 91dB, frecuencia de respuesta 40Hz-20kHz, impedancia de 8 ohm, diámetro 23,5cm apr	<b>C1-C650</b>	
	<b>C610 Altavoz de techo 85W 6 1/2"</b> Altavoz de techo, 2 unidades, woofer de polipropileno, tweeters pivotantes, sensibilidad 91dB, frecuencia de respuesta 40Hz-20kHz, impedancia de 8 ohm, 85W, diámetro 23,5cm aprox.	<b>C1-C610</b>	
	<b>C620 Altavoz de techo 100W 6 1/2"</b> Altavoz de techo, 2 unidades, woofers de polipropileno, tweeter pivotante de seda, sensibilidad 91dB, frecuencia de respuesta 36Hz-20kHz, impedancia de 8 ohm, 100W, diámetro 23,5cm aprox.	<b>C1-C620</b>	
	<b>SP6C</b> SoundPoint™ Par de altavoces de techo de 2 vías Loudspeaker - Blanco	<b>JB-SP6C</b>	
<b>Montaje de techo 8"</b>			
	<b>ATC8DM</b> 8" Tweeter de doble vía & Bobina de voz Voice Coil . Unidad	<b>PH-ATC8DM</b>	
	<b>C790 Altavoz de techo 125W 8"</b> Altavoz de techo, 2 unidades, woofers de polipropileno, tweeter pivotante, sensibilidad 92dB, frecuencia de respuesta 36Hz-20kHz, impedancia de 8 ohm, 125W, diámetro 28,5cm aprox.	<b>C1-C790</b>	

Proveedor	Descripción	Código
-----------	-------------	--------

## ALTAVOCES

### De Pared o Techo

#### Montaje de techo 8"

	<b>C800TT Altavoz Dual de Agudos para techo 150W 8"</b> Altavoz de techo dual coaxial, doble tweeter pivotante en aluminio, sensibilidad 92dB, frecuencia de respuesta 28Hz-22kHz, impedancia de 8 ohm, 150W, diámetro 28,5cm aprox.	<b>C1-C800TT</b>	
	<b>ATC8</b> 8" Par de altavoces de doble vía para techo	<b>PH-ATC8</b>	
	<b>SP8C</b> SoundPoint™ Par de altavoces de doble vía 8" Loudspeaker - Blanco	<b>JB-SP8C</b>	
	<b>C870 Altavoz de techo de voltaje residual 175W 8"</b> Altavoz de techo LCR, tweeter pivotante de 1" de aluminio, woofer de kevlar fijo a 15°, sensibilidad 92dB, frecuencia de respuesta 28Hz-22kHz, impedancia de 8 ohm, 175W, diámetro 29,5cm aprox.	<b>C1-C870</b>	
	<b>C800</b> 150W 8" Altavoz de techo de doble vía coaxial, con tweeter pivotante de aluminio, de 1" cortes de frecuencia a +3dB en bajos y +3dB en Agudos, impedancia de 8 ohm, frecuencia de respuesta 28Hz-22kHz.	<b>C1-C800</b>	

#### Montaje a pared



	<b>W665 Altavoz de Pared 75W 6 1/2"</b> Altavoz de pared, 2 unidades, tweeter, woofer de polipropileno, sensibilidad 90dB, frecuencia de respuesta 45Hz-20kHz, impedancia de 8 ohm, 75W, diámetro 23,5cm aprox. Medidas para hueco 31,11x8,09x7,87cms	<b>C1-W665</b>	
	<b>PSP5</b> SoundPoint™ Par de altavoces de doble vía 5" Empotrable en pared Loudspeaker - Blanco	<b>JB-SP5</b>	

#### Accesorios altavoces Techo/Pared

	<b>RIF5</b> Kit de herrajes para montaje de par de altavoces JBL SP5 Color : Blanco	<b>JB-RIF5</b>	
	<b>RIF6C</b> Kit de herrajes para montaje de par de altavoces JBL HTI6C/SP6C - Color : Blanco	<b>JB-RIF6C</b>	
	<b>RIF8C</b> Kit de herrajes para montaje de par de altavoces JBL RIF8C	<b>JB-RIF8C</b>	

Proveedor	Descripción	Código	
<b>ALTAVOCES</b>			
<b>Accesorios altavoces Techo/Pared</b>			
	<b>BB-C650</b> Caja metálica trasera para altavoz de 6"	<b>C1-BB-C650</b>	
<b>Montaje Superficie</b>			
	<b>Control One Control® Series</b> Par monitores de altavoces de doble vía de 4" Códigos de color: <b>One</b> (Negro) / <b>OneSI</b> (Plata)	<b>JB-CtrlOne</b>	
	<b>Northridge E10</b> Pair of 2-way 4" Bookshelf/Wallmount Satellite Speakers Colour part code options: <b>E10</b> (Black Ash) / <b>E10BE</b> (Beech) / <b>E10CH</b> (Cherry)	<b>JB-E10</b>	
	<b>Northridge E30</b> Pair of 2-way 6" Bookshelf Speakers Colour part code options: <b>E30</b> (Black Ash) / <b>E30BE</b> (Beech) / <b>E30CH</b> (Cherry)	<b>JB-E30</b>	
<b>Altavoces para montaje sobre pié</b>			
	<b>Northridge E80</b> 1x 3-way Dual 6" Floorstanding Speaker Colour part code options: <b>E80</b> (Black Ash) / <b>E80BE</b> (Beech) / <b>E80CH</b> (Cherry) / <b>E80SI</b> (Silver)	<b>JB-E80</b>	
<b>Altavoces de interior/exterior</b>			
<b>Altavoces interior/exterior de 4" y 4.25"</b>			
	<b>LS 100</b> Par de cajas acústicas de color negro con altavoces woofer de 4", medios de 2" en policarbonato y Tweeter de 1". 50W. Kit de montaje incluido. Medidas 12x13x20cms.	<b>PH-LS-100</b>	
	<b>LS 200</b> Par de cajas acústicas de color blanco con altavoces woofer de 4", medios de 2" en policarbonato y Tweeter de 1". 50W. Kit de montaje incluido. Medidas 12x13x20cms.	<b>PH-LS-200</b>	
	<b>LS 300</b> Par de cajas acústicas de color negro con altavoces de 4" doble vía y Tweeter de policarbonato. 100W. Kit de montaje incluido. Medidas 14x15x21cms.	<b>PH-LS-300</b>	
	<b>LS 400</b> Par de cajas acústicas de color blanco con altavoces de 4" con Tweeter de policarbonato. 100W. Kit de montaje incluido. Medidas 14x15x21cms.	<b>PH-LS-400</b>	
	<b>AW400WHT Altavoz de Interior/Exterior 100W 4"</b> Altavoz de Interior/Exterior, 2 unidades, color blanco, tweeters, woofers de polipropileno, sensibilidad 87dB, frecuencia de respuesta 55Hz-20kHz, impedancia de 8 ohm, 100W. Incluye barra de montaje en U.	<b>C1-AW400wht</b>	
	<b>AW400BLK Altavoz de Interior/Exterior 100W 4"</b> Altavoz de Interior/Exterior, 2 unidades, color negro, tweeters, woofers de polipropileno, sensibilidad 87dB, frecuencia de respuesta 55Hz-20kHz, impedancia de 8 ohm, 100W. Incluye barra de montaje en U.	<b>C1-AW400blk</b>	

Proveedor	Descripción	Código	
<b>ALTAVOCES</b>			
<i>Altavoces de interior/exterior</i>			
<i>Altavoces interior/exterior de 5,25"</i>			
	<b>AT05</b> 5.25" Indoor-Outdoor Speaker - White Pair	<b>PH-AT-05</b>	
	<b>LS 525</b> 5.25" Indoor-Outdoor Speaker - Black Pair	<b>PH-LS-525</b>	
	<b>LS 545</b> 5.25" Indoor-Outdoor Speaker - White Pair	<b>PH-LS-545</b>	
	<b>AW500TTWHT Altavoz de Interior/Exterior Estereo 100W 5 1/4"</b> Altavoz de Interior/Exterior, color blanco, tweeter pivotante, woofer de polipropileno, sensibilidad 89dB, frecuencia de respuesta 38Hz-20kHz, impedancia de 4 ohm, 100W. Incluye barra de montaje	<b>C1-AW500TTwht</b>	
	<b>AW500TTBLK Altavoz de Interior/Exterior Estereo 100W 5 1/4"</b> Altavoz de Interior/Exterior, color negro, tweeter pivotante, woofer de polipropileno, sensibilidad 89dB, frecuencia de respuesta 38Hz-20kHz, impedancia de 4 ohm, 100W. Incluye barra de montaje	<b>C1-AW500TTblk</b>	
	<b>AW525BLK Altavoz de Interior/Exterior 125W 5 1/4"</b> Altavoz de Interior/Exterior, 2 unidades, color negro, tweeter pivotante, woofer de polipropileno sensibilidad 88dB, frecuencia de respuesta 45Hz-20kHz, impedancia de 8 ohm, 125W. Incluye barra de montaje	<b>C1-AW525blk</b>	
<i>Altavoces interior/exterior de 6,50"</i>			
	<b>AW600TTBLK Altavoz de Interior/Exterior Estereo 150W 6 1/2"</b> Altavoz de Interior/Exterior, color negro, tweeter pivotante, woofer de polipropileno, sensibilidad 91dB, frecuencia de respuesta 35Hz-20kHz, impedancia de 4 ohm, 150W. PROFICIENT	<b>C1-AW600TTblk</b>	
<b>Subwoofers</b>			
	<b>C1-S8 Subwoofer Activo 80W 8"</b> Subwoofer activo de 80W, woofer cónico de 8" con butil surround trasero, puerto dual para eliminar la distorsión, frecuencia de respuesta 32Hz-200kHz, 80W RMS & 120w PEAK, RCA; Auto ON. Medidas 29,85x25,08x41,91cms	<b>C1-S8</b>	
	<b>S10 SUBWOOFER ACTIVO 120W 10"</b> Subwoofer activo 120W 10", woofer cónico de 10" con butil surround trasero, puerto dual para eliminar la distorsión, frecuencia de respuesta 32Hz-200kHz, 120W RMS & 170w PEAK, RCA; Auto ON. Medidas 36,83x29,21x41,91cms	<b>C1-S10</b>	

Proveedor	Descripción	Código
<b>ALTAVOCES</b>		
<i>Subwoofers</i>		
	<b>ASTSUB10</b> 150 Watt 10" Subwoofer activo	<b>PH-AST-SUB10</b>
	<b>Northridge E150P/230</b> 150 Watt 10" Subwoofer activo	<b>JB-E150P/230</b> 