

Цифровые видеорегистраторы серии Performance

Цифровые видеорегистраторы серии Performance удобны в настройке и эксплуатации. Встроенная операционная система Linux обеспечивает высочайшую надежность при непрерывной круглосуточной записи. Помимо возможности записи больших объемов видео- и аудиоинформации, видеорегистраторы предоставляют уникальные средства экспресс-поиска, позволяющие быстро найти требуемые видеофрагменты.

Веб-интерфейс реализует дистанционный просмотр и поиск видеоизображения с любого подключенного к сети компьютера без необходимости загрузки программного обеспечения дистанционного доступа.

Серия Performance включает следующие модели:

- 16-канальные видеорегистраторы с емкостью дискового хранилища 250, 500, 750, 1000 или 2000 Гбайт
- 8-канальные видеорегистраторы с емкостью дискового хранилища 250, 500 или 750 Гбайт
- 4-канальные видеорегистраторы с емкостью дискового хранилища 250 или 500 Гбайт



Номер по каталогу	Емкость дискового хранилища	Аудиоканалы	Выходы на мониторы	Скорость записи (кадров/с)	Записываемое разрешение PAL	Дистанционные пользователи (одновременные подключения)	Входы шлейфов / выходы реле
16-канальный видеорегистратор со сквозными видеовходами, 400 кадров/с, внутренний привод DVR-R/W и 2 порта USB							
HRDPX16D500X	500 Гбайт	16 линейных входов / 1 линейный выход	Главный: VGA - 1 Главный: BNC - 1 Главный: S-Video - 1 Вспомогательные: 3	400 кадров/с при CIF	CIF: 352 x 288 2CIF: 704 x 288 4CIF: 704 x 576	Администратор: 1 Просмотр и поиск: 3	16/4
HRDPX16D1TX	1 Тбайт			200 кадров/с при 2CIF			
HRDPX16D2TX	2 Тбайт			100 кадров/с при 4CIF			
16-канальный видеорегистратор со сквозными видеовходами, 100 кадров/с, внутренний привод DVR-R/W и 2 порта USB							
HRDP16D250X	250 Гбайт	1 линейный вход / 1 линейный выход	Главный: VGA - 1 Главный: BNC - 1 Главный: S-Video - 1 Вспомогательные: 3	100 кадров/с при CIF	CIF: 352 x 288 2CIF: 704 x 288 4CIF: 704 x 576	Администратор: 1 Просмотр и поиск: 3	16/4
HRDP16D500X	500 Гбайт			50 кадров/с при 2CIF			
HRDP16D750X	750 Гбайт			25 кадров/с при 4CIF			
HRDP16D1000X	1 Тбайт						
8-канальный видеорегистратор со сквозными видеовходами, 100 кадров/с, внутренний привод DVR-R/W и 2 порта USB							
HRDP8D250X	250 Гбайт	1 линейный вход / 1 линейный выход	Главный: VGA - 1 Главный: BNC - 1 Вспомогательный: 1	100 кадров/с при CIF	CIF: 352 x 288 2CIF: 704 x 288 4CIF: 704 x 576	Администратор: 1 Просмотр и поиск: 3	8/1
HRDP8D500X	500 Гбайт			50 кадров/с при 2CIF			
HRDP8D750X	750 Гбайт			25 кадров/с при 4CIF			
4-канальный видеорегистратор со сквозными видеовходами, 100 кадров/с, внутренний привод DVR-R/W и 2 порта USB							
HRDP4D250X	250 Гбайт	1 линейный вход / 1 линейный выход	Главный: VGA - 1 Главный: BNC - 1 Вспомогательный: 1	100 кадров/с при CIF	CIF: 352 x 288 2CIF: 704 x 288 4CIF: 704 x 576	Администратор: 1 Просмотр и поиск: 3	4/1
HRDP4D500X	500 Гбайт			50 кадров/с при 2CIF			
4-канальный видеорегистратор, 100 кадров/с, 2 порта USB							
HRDP4F250X	250 Гбайт	4 линейных входа / 1 линейный выход	Главный: VGA - 1 Главный: BNC - 1 Вспомогательный: 1	100 кадров/с при CIF 50 кадров/с при 2CIF 25 кадров/с при 4CIF	CIF: 352 x 288 2CIF: 704 x 288 4CIF: 704 x 576	Администратор: 1 Просмотр и поиск: 3	4/1

ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Honeywell оставляет за собой право без уведомления вносить изменения в конструкцию или технические характеристики поставляемого оборудования.

Для получения дополнительной информации посетите сайт компании:

www.honeywell.com/security/uk

Honeywell Security Group

Honeywell Systems Group

Россия, Москва, Лужники, 24

Россия, Санкт-Петербург,

Шпалерная ул., 36

Тел.: +7 (921) 915-12-25

www.honeywell.com

HVS-PERF-RU-02(0210)BR-GCSC
Февраль 2010
© 2010 Honeywell International Inc.

Honeywell

Серия Performance



Телевизионные камеры и цифровые видеорегистраторы серии Performance

Honeywell

Представляем телевизионные камеры Honeywell серии Performance

Широкий выбор

Наша серия камер Performance включает модели для внутренней и уличной установки в купольных и цилиндрических корпусах. Поставляются камеры для использования в условиях низкой освещенности, в том числе модели со встроенной ИК-подсветкой. Когда Вам требуется телевизионное оборудование, сочетающее в себе конкурентоспособную цену и удобство в установке и использовании, обратите внимание на серию Performance.

Камеры формируют качественное изображение высокой четкости, позволяя видеть все детали, когда это необходимо. На обороте страницы Вы найдете информацию о линейке цифровых видеорегистраторов, которые дополняют возможности камер.

Примите правильное решение

Опыт и стремление Honeywell к инновациям в сочетании с надежностью выпускаемых интегрированных систем телевизионного наблюдения позволили создать удачную серию камер и цифровых видеорегистраторов.

В зависимости от условий наблюдения (внутри или вне помещений), при нормальной или низкой освещенности (в том числе с инфракрасной подсветкой), Honeywell может предложить Вам соответствующую модель камеры.



Исполнение	Камеры в цилиндрических корпусах			Купольные камеры						
	Камеры в цилиндрических корпусах с ИК-подсветкой			Купольные камеры с ИК-подсветкой для применения внутри и вне помещений (вандалозащищенные)		Купольные камеры с ИК-подсветкой для применения внутри помещений		Купольные камеры для применения внутри и вне помещений (вандалозащищенные)		Купольные камеры для применения внутри помещений
Номер по каталогу Honeywell	HB73SX	HB72SX	HB70X	HD73X	HD70X	HD61X	HD60X	HD51X	HD50X	HD40X
Описание	Камера "день/ночь" сверхвысокого разрешения с механическим фильтром (True Day/Night)	Камера "день/ночь" сверхвысокого разрешения	Камера "день/ночь" стандартного разрешения	Камера "день/ночь" сверхвысокого разрешения с механическим фильтром (True Day/Night)	Камера "день/ночь" сверхвысокого разрешения	Камера "день/ночь" стандартного разрешения	Камера "день/ночь" стандартного разрешения	Цветная камера сверхвысокого разрешения	Цветная камера сверхвысокого разрешения	Цветная камера стандартного разрешения
Чувствительный элемент	ПЗС-матрица 1/3 дюйма SONY Super HAD	ПЗС-матрица 1/3 дюйма SONY Super HAD	ПЗС-матрица 1/3 дюйма SONY Super HAD	ПЗС-матрица 1/3 дюйма SONY Super HAD	ПЗС-матрица 1/3 дюйма SONY Super HAD	ПЗС-матрица 1/3 дюйма SONY Super HAD	ПЗС-матрица 1/3 дюйма SONY Super HAD	ПЗС-матрица 1/3 дюйма SONY Super HAD	ПЗС-матрица 1/3 дюйма SONY Super HAD	ПЗС-матрица 1/3 дюйма SONY Super HAD
Разрешение по горизонтали	550 ТВЛ	530 ТВЛ	380 ТВЛ	530 ТВЛ	550 ТВЛ	380 ТВЛ	380 ТВЛ	550 ТВЛ	530 ТВЛ	380 ТВЛ
Отношение сигнал/шум	> 50 дБ (АРУ выкл.)	> 48 дБ (АРУ выкл.)	> 48 дБ (АРУ выкл.)	> 48 дБ (АРУ выкл.)	> 50 дБ (АРУ выкл.)	> 48 дБ (АРУ выкл.)	> 48 дБ (АРУ выкл.)	> 50 дБ (АРУ выкл.)	> 48 дБ (АРУ выкл.)	> 48 дБ (АРУ выкл.)
Объектив	Вариофокальный объектив с автодиафрагмой (f=3,8-9,5 мм)	Фиксированный объектив (f=4,0 мм)	Фиксированный объектив (f=4,3 мм)	Вариофокальный объектив с автодиафрагмой (f=3,8-9,5 мм)	Фиксированный объектив (f=4,0 мм)	Вариофокальный объектив с ручной диафрагмой (f=4-9 мм)	Фиксированный объектив (f=4,0 мм)	Вариофокальный объектив с автодиафрагмой (f=4-9 мм)	Фиксированный объектив (f=3,8 мм)	Фиксированный объектив (f=3,8 мм)
Минимальная освещенность	День – 0,3 лк, ночь – 0,00 лк (ИК-подсветка вкл.)	День – 0,3 лк, ночь – 0,00 лк (ИК-подсветка вкл.)	День – 0,3 лк, ночь – 0,00 лк (ИК-подсветка вкл.)	День – 0,3 лк, ночь – 0,00 лк (ИК-подсветка вкл.)	День – 0,3 лк, ночь – 0,00 лк (ИК-подсветка вкл.)	День – 0,3 лк, ночь – 0,00 лк (ИК-подсветка вкл.)	День – 0,3 лк, ночь – 0,00 лк (ИК-подсветка вкл.)	0,3 лк	0,3 лк	0,1 лк
Инфракрасная подсветка	18 ИК-светодиодов (850 нм, 30°)	12 ИК-светодиодов (850 нм, 30°)	12 ИК-светодиодов (850 нм, 30°)	20 ИК-светодиодов (850 нм, 30°)	24 ИК-светодиода (850 нм, 30°)	20 ИК-светодиодов (850 нм, 30°)	24 ИК-светодиода (850 нм, 30°)			
Дальность наблюдения при включенной ИК-подсветке	20 м (макс.)	15 м (макс.)	15 м (макс.)	20 м (макс.)	15 м (макс.)	20 м (макс.)	15 м (макс.)			
Экранное меню				Есть			Есть			
Маскируемые зоны наблюдения				Вкл./выкл. (4 программируемые зоны)			Вкл./выкл. (4 программируемые зоны)			
Встроенный видеодетектор движения				Вкл./выкл. (64 программируемые зоны)			Вкл./выкл. (64 программируемые зоны)			
Напряжение питания	12 В пост. тока	12 В пост. тока	12 В пост. тока	12 В пост. тока	12 В пост. тока	12 В пост. тока	12 В пост. тока	12 В пост. тока	12 В пост. тока	12 В пост. тока
Энергопотребление	3,6 Вт / 300 мА (макс.)	3,6 Вт / 300 мА (макс.)	3,6 Вт / 300 мА (макс.)	4,5 Вт / 360 мА (макс.)	5 Вт / 400 мА (макс.)	4,5 Вт / 360 мА (макс.)	5 Вт / 400 мА (макс.)	3 Вт / 250 мА (макс.)	1,8 Вт / 150 мА (макс.)	1,8 Вт / 150 мА (макс.)
Источник питания 12 В пост. тока	PSU-PER12VDC-EU									
Кронштейн для настенного крепления внутри или вне помещений				HDPR-WK	HDPR-WK			HDPR-WK		
Кронштейн для подвешивания внутри или вне помещений				HDPR-PK	HDPR-PK			HDPR-PK		

Информация о линейке цифровых видеорегистраторов серии Performance приведена на обороте страницы

Закажите камеры и видеорегистраторы серии Performance прямо сейчас! Для получения дополнительной информации обращайтесь к официальным дистрибьюторам или позвоните: +7-921-915-1225